



Economy Line 200F

Selbstansaugende Füllpumpe für wässrige Flüssigkeiten

Kompakte, tragbare Impellerpumpe, trocken selbstansaugend, geeignet für fast alle wässrigen Flüssigkeiten, auch mit schwach abrasiven Feststoffen.

- Massives Messinggehäuse, Anschlüsse G 1 1/2" Innengewinde
- Welle aus säurebeständigem Edelstahl 1.4404
- Impeller Neoprene, Dichtungen EPDM
- Motor 3x 400 V, 50 Hz, 1.5 kW
- Motorschutzschalter mit Unterspannungsauslösung (verhindert Selbstanlauf nach Stromunterbruch)
- Anschlusskabel 2.5 m mit Stecker Euro 16 A
- Traggestell pulverbeschichtet, mit Schwingungsdämpfung
- Gewicht betriebsbereit nur 28 kg

Leistungsangaben für Wasser:	Förderhöhe	1 m	Förderleistung	210 L/min
		5 m		175 L/min
		10 m		140 L/min
		15 m		110 L/min

Hinweis: Die effektive Leistung muss von Fall zu Fall durch Versuche ermittelt werden. Sie hängt von der Förderhöhe, der Leitungslänge und dem Fließverhalten des Zusatzmittels ab.
Für Förderhöhen über 15m bzw. für Flüssigkeiten mit einer Viskosität > 400 mPa s empfehlen wir unsere pneumatischen Membranpumpen PM-100.