



Economy Line 75D

Selbstansaugende Dosierpumpe ab Transportbinde

Kompakte Impellerpumpe für Wandmontage, trocken selbstansaugend, geeignet für fast alle wässrigen Flüssigkeiten, auch mit schwach abrasiven Feststoffen.

- Massives Messinggehäuse, Anschlüsse G 1" Innengewinde
- Welle aus säurebeständigem Edelstahl 1.4404
- Impeller Neoprene, Dichtungen EPDM
- Motor 3x 400 V, 50 Hz, 0.75 kW
- Montagegestell pulverbeschichtet, mit Schwingungsdämpfung
- Umwälz-Bypass Hahn zur pumpenschonenden Mengenregelung, mit separater Umwälz-Funktion zum homogenisieren des Gebindeinhalts
- Wandkonsolen zur sicheren und platzsparenden Anbringung
- Gewicht betriebsbereit ca. 18 kg

Leistungsangaben für Wasser:	Förderhöhe	1 m	Förderleistung	83 L/min
		5 m		74 L/min
		10 m		61 L/min
		15 m		40 L/min

Hinweis: Die effektive Leistung muss von Fall zu Fall durch Versuche ermittelt werden. Sie hängt von der Förderhöhe, der Leitungslänge und dem Fließverhalten des Zusatzmittels ab.
Für Förderhöhen über 15m bzw. für Flüssigkeiten mit einer Viskosität > 400 mPa s empfehlen wir unsere pneumatischen Membranpumpen PM-100.